

FICHA TÉCNICA

TENSILIM DMF

DESENGRASANTE MÁQUINAS FREGADORAS

PROPIEDADES:

Desengrasante enérgico para la limpieza en profundidad de suelos duros. Especialmente formulado para combinar el máximo poder de limpieza con propiedades antiespumantes y anticorrosivas necesarias para su uso en máquinas automáticas. Adecuado para la eliminación de todo tipo de grasas y otras incrustaciones orgánicas.

APLICACIONES:

Limpieza y desengrase de suelos duros en todo tipo de grandes superficies, tales como almacenes, hipermercados, mataderos, naves industriales, etc., la aplicación debe hacerse mediante máquina fregadora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Aspecto: Líquido transparente.
- Color: Amarillo
- Densidad: 1,109 – 1,139 g/mL.
- pH 1%: 11,45 – 12,05

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:

- Alcalinizantes.
- Glicoles.
- Tensioactivos no iónicos.
- Tensioactivos anfotéricos.
- Secuestrantes.
- Agua, perfume y colorante.

DOSIFICACIÓN:

Se diluye previamente el producto en agua a proporciones entre un 5 y un 10% en el depósito de la máquina fregadora, dependiendo del grado de suciedad a eliminar.

PRECAUCIONES:

No ingerir. Producto corrosivo. Consérvese únicamente en el recipiente de origen. R35 Provoca quemaduras graves. R36/37/38 Irrita la piel, los ojos y vías respiratorias S1/2 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. S4 Manténgase lejos de locales habitados. S26 En caso de contacto con los ojos, lavar inmediata y abundantemente con agua y acudir al médico. S28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. S36/37/39 Úsense indumentaria y guantes adecuados y

protección para los ojos/la cara. S45 En caso de accidente o malestar acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrole la etiqueta)

CALIDAD CONTRASTADA